



专注条码识别技术和解决方案

HY-8333T

工业级二维无线条码扫描器


433+蓝牙双模底座 远距传输



产品特点：



影像式读码技术
130万像素高速扫描



卓越精准
高达3mil的扫描精度



一/二维码
DM/工业条码
可扫屏幕/中文



工业级防护
1.5米防摔,IP65级防护



433+蓝牙双模底座
传输距离可达100m

应用场景：

汽车 机械 电子 仪器等制造业&大型物流 仓库 码头 货运站 公共机构等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线：400 901 3328

电话：135 3354 1245

邮箱：salesmanager@chinahyuan.com

网站：www.chinahyuan.com



产品画册

HY-8333T 工业级条码扫描器

技术参数：

性能特点	
传感器像素	130万像素
扫描速度	400次/秒
识读精度	≥3 mil
扫描方式	手动/连续/自感应
无线433传输距离	100m (视环境)
蓝牙传输距离	10- 20m (视环境)
光源	聚焦: 红点LED; 照明: 白光
视场角	D:64 H:53 V:39
打印对比度	最低20%的反射差异
旋转 倾斜 偏转	360°,±55°,±55°
接口支持	USB (HID-KBW, 虚拟串口) RS232
内存	4MB (可存储≥20000个条码)
底座按钮功能	左键: 按住一秒配对; 右键: 恢复出厂设置
解码能力	
一维条码/1-D	UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 ,Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Composite Code A, Composite Code B, Composite Code C
二维条码/2-D	QR Code, Data Matrix,Maxicode, PDF417,Aztec, Maxicode, Hanxin,Etc.
使用环境	
工作温度	-10°C~+50°C
存储温度	-40°C~+70°C
湿度	5%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米 (6英尺) 的跌落
环境亮度	0~8,600Lux (荧光) 0~100,000Lux (日光)
解码范围	
EAN-13 (13mil)	50mm~340mm
Code39(3mil)	45mm~150mm
QR Code (5mil)	50mm~105mm
物理特性	
尺寸	长211mm*宽76mm*高100mm
重量	扫描器400g 底座350g
工作电压	DC3.3V±5%
工作电流	260MA ± 5% (常规值), 380 MA ± 5% (峰值)
电池容量	3300mAh (电池可取出更换)
充电时间	4小时
连续扫描时间	10小时 (每5秒扫描一次代码传输)

广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线：400 901 3328

✉: 135 3354 1245

✉: salesmanager@chinahyuan.com

IP : www.chinahyuan.com



产品画册