




专注条码识别技术和解决方案


HY-8555T32 二维有线条码扫描器 工业级 高速解码 抗摔耐用



产品特点：



读码灵敏精准
100万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景：

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制作业盘点、冷链特殊环境等



广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线：400 901 3328

电话：135 3354 1245

邮箱：salesmanager@chinahyuan.com

网站：www.chinahyuan.com



产品画册

HY-8555T32 二维有线工业扫码器

技术参数：

性能特点	
传感器像素	100万像素
扫描速度	350次/秒
光源	瞄准630nm LED; 照明: 6500KLED
识读精度	1D≥3mil 2D≥5mi
打印对比度	≥20%的反射差异
旋转倾斜偏转	360°,±55°,±55°
接口支持	USB、RS232、Virtual COM Port
提示方式	蜂鸣器 LED 指示灯
解码能力	
一维条码/1-D	UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 32, Code 11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, GS1 DataBar 14, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Composite Code A, Composite Code B, Composite Code C
二维条码/2-D	Data Matrix, QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Aztec, MaxiCode, 汉信码
使用环境	
工作温度	-10°C~+50°C
存储温度	-40°C~+70°C
湿度	0%~95%相对湿度
抗震性	可承受1.5米(6英尺)的跌落
环境亮度	0~8600Lux (荧光) 0~100000Lux (日光)
解码范围	
EAN-13 (13mil)	50mm-340mm
Code39(3mil)	45mm-150mm
QR Code (5mil)	50mm-105mm
物理特性	
尺寸	长211mm*宽76mm*高100mm
重量	350g带线
工作电压	DC3.3V±5%
工作电流	260mA±5% (典型值), 380mA±5% (最大值)
应用范围	
快递物流 商超连锁 生产制造 医药医疗 事业单位等	

广州虹源电子有限公司

Guangzhou Hyuan Electronics Co.,Ltd

全国免费热线：400 901 3328

电话：135 3354 1245

邮箱：salesmanager@chinahyuan.com

网站：www.chinahyuan.com



产品画册