

HY-8555T36 工业条码扫描器


DPM码 RS232/USB接口 高速解码 抗摔耐用



产品特点:



读码灵敏精准
130万像素全局



精准识别
兼容一/二维码识读



工业级防护
IP6.5级防水防尘抗摔耐用



即插即用
有线稳定传输

应用场景:

生产线产品追溯、仓储物流分拣、制造业盘点、冷链特殊环境等



技术参数:

性能特点		
传感器像素: 130万像素	照明: 红/白光LED, 瞄准: 红光LED	
扫描速度: 400次/秒	视场角: 水平: 40° 垂直: 31°	
识读精度: $\geq 3\text{mil}$	帧率: 60帧/s max	
识读对比度: 15%	识读角度: 旋转360° 俯仰 $\pm 55^\circ$ 倾斜 $\pm 70^\circ$	
解码能力		
1D	Codabar、Code11、Code128、ISBT128、Code32、Code39、TLC39、Code93/93i、BC412、UK Plessey、Anker Plessey、EAN-13、EAN-8、GS1、MSI、Telepen、Pharma、PatchCode、UPC-A、UPC-E、2 fo 5 (China Post、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、NEC 2 of 5、Straight 2 of 5 iATA、Straight 2 of 5 Industrial)	
2D	Aztec Code、Han Xin、Data Matrix、MaxiCode、QR、Micro QR、rMQR、Dot Code、Grid Matrix、Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417	
Postal	Korea Post、China Post、Australia Postal、Royal INFOMAIL、Japan Postal、KIX、PLANETCODE、POSTNET、Britain Postal、UPU、USPS 4STATE	
解码范围		
码制	有效识读距离 (mm)	景深 (mm)
5mil Code128	45-115	70
5mil Code39	50-115	65
10mil Code128	40-165	125
13mil EAN13	40-195	155
13mil UPC-A	40-180	140
5.9mil DM/QR	50-110	60
10mil DM/QR	40-135	95
20mil DM/QR	35-190	155
使用环境		
工作温度: $-10^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$	湿度: 0%~95%相对湿度	
存储温度: $-40^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$	环境亮度: 0~100000Lux	
物理特性		
支持接口: USB/RS232	尺寸: 长211mm*宽76mm*高100mm	
可选颜色: 黑橙	重量: 365g带线, 包装170g	
提示方式: 蜂鸣器, LED指示灯	包装: 302mm*136mm*87mm	
工作电压: DC5V	抗震性: 可承受1.5米跌落	
工作电流: 310MA	支架: 可选	
应用范围		
快递物流 商超连锁 生产制造 医药医疗 事业单位等		

